

## Hoja de Datos del Producto

## Gabinete de pared de una sección línea STAR

### Estándar

- Cumple con las normas ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-1, Montaje de 19", IEC297-2
- Dimensiones generales del gabinete EN 61587 -1:2012 Estructuras mecánicas para equipos
- Electrónicos, DIN41491; PART1, DIN41494; PARTE7, GB/3047.2-92 Certificado UL.

### Material

- Acero laminado en frío SPCC ;
- Espesor: 2 mm rieles de 19" otros: 1.0mm

### Color

- RAL7035
- RAL9004

### Capacidad de Carga

- Carga estática: Hasta 115 KG



### Características

- Gabinete de montaje de pared de una sola sección.
- Puerta frontal de vidrio templado con un giro de 180° y cerradura con llave giratoria.
- Paneles laterales extraíbles con cerraduras
- Postes de montaje frontales y traseros ajustables con agujeros roscados # 12-24 para tuercas enjauladas
- Panel de entrada de cables con cepillo en la cubierta superior y perforaciones en la placa inferior.
- Proporcionado con 1 ventilador con cable UL instalado.
- Se puede proporcionar ventilador adicional bajo pedido.
- Disponible en alturas de 6u a 20u, profundidades 450 o 600mm.
- Embalaje plano (fácil ensamble) para ahorro de espacio
- Opcional totalmente ensamblado para una instalación rápida

### Definición de código

NTFWC--UYYY(450 o 600)  
-Capacidad (U): 6, 9, 12, 16, 20



### Parte Principal

S/N	Especificación	Cant	Material	Acabado Superficial	Observación
1	Marco	1	SPCC t1.0	Recubierto de pintura en Polvo	---
2	Panel lateral	2	SPCC t1.0	Recubierto de pintura en Polvo	---
3	Puerta principal	1	Vidrio templado de 5MM	---	---
4	Rieles de 19 "	4	SPCC t1.2	Recubierto de pintura en Polvo	---
A	Tornillos y tuercas M6	10	Acero	Color zinc	---
B	Herramientas trox	1	Acero	Negro	---

### Especificación

Modelo No.	Tamaño (U)	(mm)	Profundidad (D)(m)	Color	X (mm)	Y (mm)
NTFWC6U450	6	565	450	Negro	426	187.3
NTFWC9U450	9	565	450	Negro	426	320.7
NTFWC12U450	12	565	450 </td <td>Negro</td> <td>426</td> <td>454.0</td>	Negro	426	454.0
NTFWC6U600	6	565	600	Negro	426	187.3
NTFWC9U600	9	565	600	Negro	426	320.7
NTFWC12U600	12	565	600	Negro	426	454.0
NTFWC16U600	16	565	600	Negro	426	631.8
NTFWC20U600	20	565	600	Negro	426	809.6

### Detalles

